◆ 24” 방송용 프롬프터 세부 사양 및 구성품

목 차

1) 24” 방송용 프롬프터 세부 사양

2) 24” 방송용 프롬프터 구성품 및 외형사진

3) 탈리램프 및 광센서 모듈 제품 세부 사양 및 외형사진

1) 24” 방송용 프롬프터 세부 사양

구 분	성 능 기 준	
Prompter Panel	모델명(Model)	- AJ-241BHWHD
	크기(TFT LCD Size)	- 24 인치 TFT LCD
	밝기(Brightness)	- 1500cd/㎡
	해상도(Resolution)	- 1920 x 1200해상도
	백 라이트(Product Type)	- LED BACK LIGHT
	화면크기 조정기능	- 화면 크기 외곽 3단계 가변 조정기능
	시야각(ViewingAngle)	- 수직방향 14°, 수평방향 80°
	명암비(Contrast)	- 1000 : 1
	입력신호(Input)	- VGA, NTSC, DVI, HDMI,HD-SDI
	입력전원(Power Supply)	- AC 100~220V / DC 24V
	소비전력(Power Consumption)	- 47W
중 량	본체	- 7.5Kg(밀러, 본체)
	EFP 카메라용 플레이트	- 1Kg
	본체 + EFP 카메라용 플레이트	- 8.5Kg
크 기	편광밀러	- 670 X 550 (W X D)m/m, 두께 : 2mm
	Panel 외형크기	- 570 X 40 X 360(W X H X D)m/m
탈리램프	- 고휘도 적색LED Lamp 사용으로 식인성 이 좋음, 광결합 및 GPI신호 제어방식	
편광 밀러	- 카메라 촬영시 화면 왜곡 없는 프롬프터 전용 특수반사 편광밀러(투과율 85% 이상)	
프레임 재질	- 초경량인 알루미늄 및 듀랄미늄 소재 복합 사용	
플레이트 (Plate)	- 마그네슘 소재를 사용하여 무게가 가볍다. - EFP 및 스탠다드 카메라와 프롬프터의 이동시 사용이 편리하다, - 탈,부착이 쉽다.	
프로그램 (Program)	◆ **방송용 프로그램 FreeSpeech** -BF20801(시간예약, 잔여시간, 진행시간)표시. ◆ **연설용 프로그램 FreeSpeech** -SF20811(정방향, 역방향, 스크롤)기능. - 운영체제는 Window Xp, Vista, WIN 7 지원 가능. - VGA, NTSC, DVI, HDMI, HD-SDI 입력신호 가능. - 프롬프터 운영 프로그램, 전용Security key(dongle key) - 글자 폰트, 글자색상, 크기, 배경색, 자유롭게 조절이 가능. - 스크롤 상태는 송출중에 흔들림과 떨림이 없이 부드럽게 진행됨. - 진행자의 시선을 고정시켜주는 지시자 표시가 가능. - 모든 형식의 워드 또는 텍스트 문서 프로그램 지원이 가능. - 프롬팅 속도 조절이 송출상태에서 자유롭게 가감되어 자연스런 원고의 식별이 가능함.	

2) 24” 방송용 프롬프터 구성품 및 외형사진

<table>
<tr>
<td>1-1) 프롬프터 본체

<전면 사진></td>
<td>1-2) 프롬프터 본체

<측면 사진></td>
</tr>
<tr>
<td>2) EFP 카메라용 플레이트

<EFP 카메라용 플레이트></td>
<td>3-1) 방송용 Software (원고 작성용)
Free Speech 전용 Program

</td>
</tr>
<tr>
<td>3-2) 연설용 Software (원고 작성용)
Free Speech 전용 Program

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

3) 탈리램프 및 광센서 모듈 제품 세부 사양 및 외형사진

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">성 능 기 준</th></tr>
<tr><td>제품 구성품</td><td colspan="2">본체, 카메라 식별용 번호표, 광센서, AC입력코드</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Tally System
사양</td><td>모델명(Model)</td><td>- AJT-100</td></tr>
<tr><td>외형크기</td><td>- 105 X 93(W X H)m/m</td></tr>
<tr><td>사용전원</td><td>- AC85 ~ 260V</td></tr>
<tr><td>소비전력</td><td>- 200mw</td></tr>
<tr><td>무 게</td><td>- 256g</td></tr>
<tr><td>제품특징</td><td colspan="2">본 제품은 고휘도 LED백라이트 투과 방식으로써 균일한 적색광을 표출함으로써 출연자가 카메라 동작 상태를 쉽고 편하게 식별되도록 하였으며 특히 탈리 시스템과 카메라 간의 탈리 신호를 광결합 방식을 선택하여 상호간에 간섭으로 인한 오작동 및 결선을 손쉽게 구성할 수 있는 장점이 있다.
또한 전후면 탈리램프의 밝기를 가변조정하여 최적의 상태 선택이 가능하다.
전면 후면의 탈리램프를 독립적으로 ON/OFF 할 수 있어서 최상의 편의성을 도모한다.</td></tr>
<tr><td>외형사진</td><td colspan="2">

전면

측면

후면

카메라 식별용 번호표

광센서

AC입력코드
</td></tr>
</table>